



# Partenaire du monde Equestre

## Ruban Top Line plus

TopLine Plus garantit une bonne conductivité et une extrême longévité adaptées aux clôtures moyennes à longues. Les conducteurs TriCOND™ confèrent à nos fils, rubans et cordelettes de la gamme TopLine Plus une conductivité 5 x supérieure en comparaison aux conducteurs usuels, permettant ainsi de réaliser des clôtures 5 x plus longues et de transporter 5 x plus de courant pour 5 x plus de sécurité

- Les conducteurs TRICONDTM ont été élaborés avec le plus grand soin et testés avec succès ces dernières années. Leur résistance électrique minimale garantit des conditions de contention optimales avec un excellent rapport qualité/prix Une comparaison entre la résistance en Ohms/m et le prix s'impose.

Nous recommandons l'utilisation de pièces de rechange en inox (connecteurs, raccords, poignées)



Réf.	Longueur	Largeur	Couleur	Long. Clôture recommandée max.	Résistance Ω/m	Nombre de conducteurs	Weide TriCOND-Leiter [mm]	Charge de rupture
4491504	200 m	10 mm	blanc/rouge	4 000 m	0,467	4	0.30 mm mm	90 kg
4491505	500 m	10 mm	blanc/rouge	4 000 m	0,467	4	0.30 mm mm	90 kg
449568	200 m	10 mm	jaune/orange	4 000 m	0,467	4	0.30 mm mm	90 kg
449566	200 m	10 mm	orange	5 000 m	0,374	5	0.30 mm mm	90 kg
449107	200 m	10 mm	vert	4 000 m	0,467	4	0.30 mm mm	90 kg
449569	200 m	10 mm	bleu	5 000 m	0,374	5	0.30 mm mm	90 kg
449551	200 m	20 mm	blanc/rouge	5 000 m	0,374	5	0.30 mm mm	120 kg
449108	200 m	20 mm	vert	5 000 m	0,374	5	0.30 mm mm	120 kg
449563	200 m	20 mm	jaune/orange	5 000 m	0,374	5	0.30 mm mm	120 kg
449554	200 m	40 mm	blanc/rouge	10 000 m	0,187	10	0.30 mm mm	230 kg
449109	200 m	40 mm	vert	10 000 m	0,187	10	0.30 mm mm	230 kg
449553	200 m	40 mm	brun	10 000 m	0,187	10	0.30 mm mm	230 kg