



# Partenaire du monde Equestre

## Chape en résine caoutchouc



La pose en un seul tenant permet d'obtenir un revêtement de sol en caoutchouc longue durée et sans jointures imperméable. Résistante aux nettoyeurs à pH neutre. Une épaisseur de couche de 20 mm est recommandée pour les écuries et les cliniques vétérinaires. Pose possible sur le bois, le béton, les pavés autobloquants, le métal et autres fondations. La surface peut être lissée et étanchéifiée (pores fermées) à l'aide d'un rouleau Spiker. Lors de la pose en extérieur, la surface doit être couverte et l'humidité montante évitée.



Lors de la pose sur des surfaces humides, comme des douches, du quartz peut être mélangé à la surface pour améliorer ses propriétés antidérapantes. Sur demande, la pose professionnelle sur site par notre équipe expérimentée est possible.



### Autres domaines d'application :

Nous tenons à signaler que la chape pour sol en caoutchouc est constituée de caoutchouc naturel et est exempte de solvants. Cette substance écophile entraîne l'apparition d'une fine couche de calcaire, à un certain degré d'humidité de l'air, ou en cas d'humidité résiduelle du sous-sol, pouvant être facilement éliminée à l'aide d'un anticalcaire disponible dans le commerce. L'apparition de légères empreintes de sabot sur la surface, due aux pressions exercées sur la couche supérieure en latex, est importante pour la stabilité des chevaux et n'endommage en rien le revêtement. Vous recevrez les instructions de pose lors de la livraison de votre commande.