





Electrificateur sur secteur 230 Volt

		Type	ref	Tension maxi en volt	Energie maxi de décharge en joule	Longueur théorique de clôture	Longueur théorique de clôture en fonction de la végétation			Piquet de terre de 1 m préconisé
										
	Simple d'utilisation petite clôture et loisir. Chevaux , chien	Compact power N 700	372080	10 000 v	1 j	20 km	5,0 km	1,5 km	0,5 km	1
		Compact power N 1 100	372109	12 300 v	1,5 j	30 km	10 km	2 km	1 km	1
	Puissant avec voyant de contrôle, deux puissances de sortie.	Power profi N 1 600	372160	11 300 v	2 j	60 km	15 km	3 km	1,5 km	2
		Power profi N 2 600	372260	11 600 v	2,5 j	75 km	20 km	3 km	1,5 km	2
		Power profi N 3 600	372360	12 100 v	3,8 j	110 km	20 km	5 km	2 km	2
		Power profi N 5 100	372510	12 100 v	5,1 j	150 km	35 km	10 km	5 km	3
	Poste puissant avec contrôle de fonctionnement digital pour une surveillance optimal. Contrôle du retour en boucle sur le ND 6 100 et le ND 11 000 pour détecter les pertes sur la clôture	Power profi ND 4 100	372410	12 000 v	4,4 j	130 km	30 km	6 km	3 km	2
		Power profi ND 6 100	372610	13 000 v	6,4 j	160 km	50 km	10 km	5 km	3
		Power profi ND 11 000	372910	10 300 v	10 j	300 km	80 km	18 km	9 km	3
	Poste Duo 12 volt 230 volt, livré avec adaptateur secteur et 12 volt pour batterie extérieure	Duo X 1000	372125	10 000 v	0,7 j	20 km	5 km	1,5 km	0,5 km	1
		Duo X 2000	372126	10 000v	1,2 j	30 km	8 km	2,5 km	1 km	1
		Duo X 3000	372127	12 000 v	2,3 j	60 km	20 km	5 km	2 km	2

Electrificateur sur secteur 230 Volt

	Type	ref	Tension maxi en volt	Energie maxi de décharge en joule	Longueur théorique de clôture	Longueur théorique de clôture en fonction de la végétation			Piquet de terre de 1 m préconisé
									
	EG N 10 000 D	392100	10 000 v	7,8 j	250 km	50 km	10 km	5 km	3
	EG N 15 000 D	392150	10 300 v	10 j	300 km	80 km	18 km	9 km	4



- *Importance d'une bonne terre, et jamais sur celle de la maison.*
- *Choisir un bon conducteur, avec une faible résistance Hom/mètre.*
- *Faire des connexions entre les rubans propres, sans nœuds.*
- *Vérifier que la végétation ne touche pas la clôture.*